

NORTON

SAINT-GOBAIN ABRASIVES



Asphalt & Beton ▶ **C51**

Die Clipper Fugenschneider C51 sind leichte und wirtschaftliche Maschinen zum Schneiden von Asphalt und Beton. Sie sind vielseitig, leicht transportabel und eignen sich ideal für kurzen und schnellen Einsatz, wie zum Schneiden von Fugen für Kabel im Signalanlagenbereich, zum Aufschneiden

von Rohrleitungsgräben und bei Ausbesserungsarbeiten. Die leichtgewichtige C51 ist eine robuste Konstruktion, zuverlässig, wirtschaftlich, sowie einfach zu handhaben. In Verbindung mit Clipper Diamantscheiben wird höchste Qualität und optimale Leistung beim Schneiden erzielt.

clipper

Asphalt & Beton ▶ C51

Merkmale

- ▶ Für den Einsatz von Nass- oder Trockenschnittdiamantscheiben konstruiert (je nach Arbeitsbedingungen oder Verfügbarkeit von Wasser).
- ▶ Schnelle und leichte Schnitttiefenverstellung.
 - ▶ Hohe Qualität und sicheres Arbeiten.
- ▶ Drei-Funktionen Wassertankgestell (Schutz des Motors, Tankgestell, Kranhaken).
- ▶ Höhenverstellbarer Schubbügel. Unabhängig von der Schnitttiefeinstellung sorgt er für leichtes Schneiden in ergonomischer Arbeitsposition.
- ▶ Kompakte Ausführung ermöglicht einfaches Transportieren durch verkleinerte Arbeitsfläche.
- ▶ Sehr stabil durch großdimensionierte Hinterräder (verschleißarme Laufrollen mit gekapselten Kugellagern).
- ▶ Der 20-Liter-Wassertank (Standard) gewährleistet Staubbinding, unabhängig vom Wasser-Netz.
- ▶ Möglichkeit den Tank mit einer Wasserleitung zu verbinden.
- ▶ Ein am Grundgestell befestigter Richtungsanzeiger ermöglicht gerades, genaues Schneiden bei einfacher Korrektur.
- ▶ GX 200 Honda Motor mit geringem Arbeitsgeräusch. Der Name Honda bürgt für schnellen und zuverlässigen Kundenservice.
- ▶ Drei Antriebsriemen sorgen für ausgezeichnete Leistung und lange Lebensdauer.

Technische Daten

Typ

Honda GX 200	6,5 PS (4,8 kW)
Benzin bleifrei	4-Takt, 1-Zylinder
Anlasser	Rückspulstarter

Arbeitsbereiche

Max. Blattdurchmesser ø	350 mm
Max. Schnitttiefe	125 mm
Blattaufnahme ø	25,4 mm
Anzahl der Keilriemen	3
Drehzahl der Schneidwelle	2800 min ⁻¹
Schalldruckpegel	84 dB(A)
Schalleistungspegel	100 dB(A)
Wassertank	20 L

Abmessungen

Länge	756 mm
Breite	446 mm
Höhe (mit Wassertank)	888 mm
Höhe (ohne Wassertank)	742 mm
Gewicht	62 kg




Kompakte Maschine. Standard Wassertank.



Schnitttiefeinstellung. Zugänglichkeit für Kontrolle.



Höhenverstellbarer Schubbügel. Kugelgelagerte Laufrollen.



Hochleistungsfähige Diamantscheiben für alle Materialien.

www.norton-diamond.com

SAINT-GOBAIN DIAMOND PRODUCTS GmbH

Birkenstraße 45-49
D-50389 Wesseling

Tel.: (+49) 0 22 36 / 89 11-0
Fax: (+49) 0 22 36 / 89 11-30

sales.ngg@saint-gobain.com

Verkauf und Service bei Ihrem Fachhändler: